HANSKAMP
Innovation for dairy farming



www.hanskamp.de

FeedStation Walk-Through Pneumatic

Kuhfreundliche Kraftfutterstation, bei der die Kuh vorwärts aus der Futterstation austritt

Die FeedStation Walk-Through Pneumatic ist eine pneumatisch gesteuerte Kraftfutterstation, die der Kuh Schutz bietet. Der Ausstieg befindet sich an der Vorderseite, sodass sich die Kuh besser verteidigen kann und unnatürliche Bewegungen vermieden werden.

Sehen Sie hier, wie das
FeedStation Walk-Through Pneumatic funktioniert

Die FeedStation Walk-Through Pneumatic

- verhindert Klauenbelastung dank vorwärtsgerichtetem Ausgang
- unterstützt einen reibungslosen und ruhigen Kuhwechsel in der Futterstation
- schützt vor Stress und Verletzungen beim Zurückkehren in die Herde
- passt in jeden Stall, mit Standardmaßen und universeller Steuerung



- Vorwärtsdurchgang verhindert unnatürliche Drehbewegungen
- Kein Verletzen des Euters mehr
- Kuhwechsel bis zu 10 Sekunden schneller
- Ruhige Umgebung durch geschlossene Kraftfutterstation
- Kombinierbar mit PipeFeeder, MultiDos und Black-V

Kuhfluss und Komfort im Fokus
Für mehr Ruhe und Komfort konzipiert, folgt die FeedStation Walk-Through Pneumatic der natürlichen Vorwärtsbewegung der Kuh, wodurch Stress reduziert und Klauenbelastung vermeidet. Während eine Kuh austritt, kann die nächste bereits eintreten, für einen reibungslosen Durchlauf.

Schnellerer Wechsel, weniger Stress
Der Wechsel dauert im Schnitt 10 Sekunden weniger als bei herkömmlichen Inlaufstationen. Das bedeutet weniger Wartezeit und weniger Unruhe. Die L'port Pneumatic am Hinterteil und die T'port an der Vorderseite schließen die Station während der Fütterung automatisch und sicher, wodurch der Schutz jeder Kuh gewährleistet ist.

Erweiterbar nach Wunsch
Die FeedStation Walk-Through Pneumatic ist standardmäßig mit einem PipeFeeder ausgestattet. Je nach Bedarf kann sie mit zusätzlichen PipeFeedern, einem MultiDos zur Flüssigkeitsdosierung oder einem Black-V zur Pulverdosierung erweitert werden. Dank ihres modularen Aufbaus ist sie flexibel an jede Stallumgebung anpassbar und mit allen Steuerungssystemen kompatibel.





